



Enkel och mångsidig.

Uno™ är en funktionell och månsidig mobillyft anpassad för vanligen förekommande lyftsituationer, till exempel förflyttningar mellan säng och rullstol, till och från toalett och badkar, samt lyft till och från golv.

En optimal lyfthöjd kan enkelt uppnås genom de tre höjdinställningarna.

Den extra länkarmen Flexlink ökar avståndet till lyftpelaren, vilket gör att lyftet sker nästan helt lodrätt. Den näst intill lodräta lyftrörelsen innebär också större flexibilitet vid lyft från golv.

Om du utrustar mobillyften Uno™ med en Snabbkoppling kan du utan verktyg enkelt byta mellan olika lyftbyglar i Likos unika och breda sortiment.

För att personalen ska kunna påminnas om viktiga moment medföljer alltid en användar-anvisning i en ficka på lyften.

Viktiga egenskaper

- **Patenterad nödsänkning** som gör Uno™ trygg och säker.
- **Intuitiv handkontroll** med magnetfäste. Uno™ 102 ES har två hastigheter, den lägre är bra när lyftet kräver extra precision.
- **Inbyggd laddare** - En inbyggd laddare följer alltid med lyften. Batterierna laddas enkelt genom att ansluta laddkontakten i ett vägguttag.
- **Höjdinställning** - Tre alternativa höjder gör Uno™ enkel att anpassa till olika lyftsituationer.
- **Flexlink**, en detalj som gör stor skillnad. Den extra länkarmen Flexlink ökar avståndet till lyftpelaren och gör lyftet nästan lodrätt. Lyftbygeln kan rotera obehindrat även i högsta läget.

Egenskaper.

Uno™ Mobillyft 100/102 finns i fem modeller och två storlekar, Uno™ 100 är mindre än Uno™ 102. Tabellen visar de standardfunktioner som den enskilda modellen erbjuder.

● =Standard	100 EM	100 EE	102 EM	102 EE	102 ES
Lyftkapacitet 205 kg	●	●			
Lyftkapacitet 175 kg			●	●	●
Två lyfthastigheter 3 och 2 cm/sek					●
Mjukstart					●
Elektrisk nödhöjning					●
137 cm lyftintervall Uno 102			●	●	●
120 cm lyftintervall Uno 100	●	●			
Manuellt breddbart underrede	●		●		
Elektriskt breddbart underrede		●		●	●
Digital display för laddindikator					●

Tillbehör som skapar möjligheter.



Lyftselar anpassade för alla tänkbara lyftsituationer, Liko™ har ett av världens bredaste sortiment.



Lyftbyglar anpassade för olika lyftsituationer, enkelt utbytbara tack vare Likos snabbkopplingsystem.



Planlyftar som gör det enkelt att lyfta och förflytta patienter i plant läge.



LikoScale, att väga patienter i lyften är enkelt och praktiskt. Med vågen i snabbkoppling kan den lätt flyttas vid behov.

...för fler tillbehör besök www.liko.se

Lyfthastighet: 3,0 cm/sek. utan belastning (ES 2 hast. 3,0 och 2,0 cm/s)
Hjul: Fram: 75 mm tvillinghjul.
 Bak: 75 mm bromsade enkelhjul.
 Alternativ: 100 mm enkelhjul
Material: Pulverlackat stål
Finns i följande modeller: 100 EM | 100 EE | 102 EM | 102 EE | 102 ES

Uno™ är testad av ackrediterat testinstitut och uppfyller erforderliga krav enligt Medicintekniska direktivet för klass 1-produkter (MDD 93/42/EEC).
 Uno™ uppfyller kraven enligt IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, EN ISO 10535, UL-60601-1 och CAN/CSA C22.2 No.6061.

Design and Quality by Liko in Sweden.

Liko är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och dess motsvarighet för medicintekniska företag, ISO 13485.
 Liko är miljöcertifierade enligt ISO 14001.



Hill-Rom är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Hill-Rom Services Inc. Liko är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Liko R&D AB.
 Uno är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Liko R&D AB.

Hill-Rom

Enhancing Outcomes for Patients and Their Caregivers.™

Tillverkare:
 Liko AB
 Nedre vägen 100
 975 92 Luleå,
 Sweden
 Tel 0920-47 47 00
 Fax 0920-47 47 01
 info@liko.se

To find your local Liko representative,
 please visit www.liko.com or call
 +46 (0)920 47 47 00

www.hill-rom.com
www.liko.com

Hill-Rom® förbehåller sig rätten att, utan föregående meddelande, göra ändringar i design, specifikationer och modeller. Den enda garanti som Hill-Rom® ger är den uttryckliga, skriftliga garantin som erbjuds vid försäljning eller hyra av deras produkter.
 © 2010 Hill-Rom® SARL, ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLES